

6iE™ WiFi Thermostat

La forma más inteligente y eficiente de controlar el suelo radiante más vendido del mundo



Control automático de la calefacción

Único en su género **SmartGeo™** baja automáticamente la calefacción cuando está fuera de casa

Seguridad de datos de confianza

Desarrollado y operado por Warmup en Londres, con encriptación de datos y alta seguridad



Descripción general

El 6iE de Warmup es el primer termostato UFH del mundo con pantalla táctil para smartphone que proporciona un control sin esfuerzo. Disponible en Negro Onyx o Blanco Nube, con un diseño ultrafino (16 mm desde la pared), quedará muy bien en hogares clásicos, contemporáneos, minimalistas o modernos. Personalice el 6iE con fondos fotográficos, el único termostato de suelo radiante con esta capacidad.

La configuración se realiza en cuestión de segundos, simplemente escanee el código QR que aparece en la pantalla del 6iE con la aplicación MyHeating y se conectará automáticamente a la red WiFi.

El 6iE funciona con todas nuestras funciones avanzadas de ahorro de energía en la aplicación MyHeating, como SmartGeo. SmartGeo es una tecnología única desarrollada por Warmup e integrada en la aplicación MyHeating que utiliza un algoritmo avanzado para entender los ajustes de calor más eficientes para el hogar.

Funciona de forma automática; aprende las rutinas y la ubicación de los usuarios a través de la comunicación de fondo con un teléfono inteligente y baja las temperaturas cuando el usuario está fuera de casa, sólo subiendo a la temperatura ideal de confort a tiempo para el usuario que llega a casa ahorrando dinero y energía.

Características y ventajas

- ❑ Diseño ultradelgado de primera calidad (a 16 mm de la pared) con la primera pantalla táctil de teléfono inteligente del mundo que proporciona **control sin esfuerzo**.
- ❑ **Personalice** el 6iE con fondos fotográficos, el único termostato de suelo radiante con esta capacidad.
- ❑ **Fácil de configurar**. Simplemente escanee el código QR que aparecerá en el 6iE utilizando la aplicación MyHeating y se conectará automáticamente a la red WiFi.
- ❑ Control automático de la calefacción. SmartGeo aprende las rutinas y la ubicación de los usuarios a través de la comunicación de fondo con un teléfono inteligente y baja las temperaturas cuando están fuera de casa, y sólo las sube a la temperatura ideal de confort a tiempo para la llegada de los usuarios a casa **ahorro de dinero y energía**.
- ❑ Arranque temprano basado en el tiempo. Enciende la calefacción en el momento justo para que esté caliente cuando está programado - **sin sobrecalentamiento ni desperdicio de energía**. Tiene en cuenta la previsión meteorológica para calentar justo cuando se necesita, incluso en los días fríos y sin desperdiciar energía en los días cálidos.
- ❑ Control de la energía **Gráficos de energía y costes** en el móvil, la tableta y el escritorio.
- ❑ **12 años de garantía** cuando se instala con una malla/ cable calefactor Warmup.

Modelos 6iE



Modelo	Color de la carcasa	Banda
6iE-01-OB-DC	Negro Onyx	Cromo oscuro
6iE-01-CW-LC	Blanco Nube	Cromo claro

Contenido del paquete

1 x 6iE (pantalla y base de alimentación)
con manual de instalación

1 sensor NTC10K de 3 m

2 x tornillos M3.5 x 25 x 0.6P

1 x Destornillador



Especificaciones técnicas

Modelo	6iE-01-XX-YY	Dimensiones (6iE montado)	90 x 115 x 39 mm
Tensión de funcionamiento	230 V CA: 50 Hz	Tamaño de pantalla	3,5 pulgadas
Clase de protección	Clase II 	Sensores	Aire y suelo (ambiente)
Carga máxima	16A (3680W)	Tipo de sensor	NTC10k de 3 m de longitud (ampliable a 50 m)
Voltaje de impulso nominal	4000V	Frecuencia de funcionamiento	2401 - 2484MHz
Acción automática	100.000 ciclos	Max. Potencia de radiofrecuencia transmitida	20dBm
Medios de desconexión	Tipo 1B	Profundidad de instalación	Caja de pared de 50 mm
Grado de contaminación	2	Compatibilidad	Calefacción por suelo radiante eléctrico, agua. máx. 16A (3680W) Sistemas de calefacción central (calderas combinadas y de sistema con interruptor en vivo, entrada 230V AC)
Temperatura ambiente máxima	40°C	Clase Er-P	IV
Humedad relativa	80%	Garantía	12 años
Clasificación del IP	IP33	Aprobaciones	BEAB

Contacto

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 - 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Warmup ES
www.warmup.es
es@warmup.com
T: 800 099 586